Taladradoras y Fresadoras

Drilling and Milling Machines / Furadeiras Fresadoras

TEC 40 / TEF 40 - *LÍNEA INDUSTRIAL*

- Equipos con **Transmisión a Engranajes, Avance Automático** del Husillo y Volante de Precisión.
- Poseen Motor Trifásico de **1500 W** de Potencia.

TALADRADORAS	ROSCADORA	FRESADORA
MODELO (Código)	**TEC 40 (01-00889-00)**	**TEF 40 (01-00901-00)**
Tipo de Motor	Trifásico / 380V / 50Hz / 1500W / 1420 r.p.m.	
Velocidades de Trabajo	6 Velocidades: 50 - 95 - 180 - 355 - 655 - 1260 r.p.m.	
Avance Automático	0,12 - 0,18 - 0,25 mm/r	
Cono del Husillo y Recorrido	MT4 / CM4 - 110 mm	
Máx. Capacidad de Perforado	Ø40 mm (Fundición) / Ø32 mm (Acero)	
Máx. Capacidad de Roscado	M32 (Fundición) / M24 (Acero)	
Máx. Capacidad de Fresado	-	Ø80 mm (Planeado)
Desplazamiento del Cabezal	Elevación por Manivela - Giro de 360º - Inclinación ±45º	
Diámetro de la Columna	Ø115 mm	
Distancia Eje Husillo - Columna	261,5 mm	
Máx. Distancia Husillo - Mesa	745 mm	
Máx. Distancia Husillo - Base	1245 mm	
Dimensiones de la Mesa	540 x 470 mm	585 x 190 mm
Recorrido de Mesa en Cruz	-	370 x 140 mm (0,05 mm)
Dimensiones de la Base	690 x 520 mm	
Altura / Peso	1760 mm / 320 Kg	1810 mm / 350 Kg
Accesorios Comunes	Bomba Refrigerante, Caja de Herramientas, Mandril Ø16 mm, Espiga CM4/B18, Camisa CM4/CM3 - CM3/CM2, Cuña y Tiro.	
Accesorios Especiales	Kit de Roscado M12-M30	Fresa Araña Ø80 mm

TMI-TTI 16 / TMI-TTI 25

- Taladradoras de Banco **"Línea Industrial"**, transmisión a Correa, capacidad de perforado **Ø16 y 25 mm**.
- Sistema Interno de Elevación de Mesa a Manivela.

TALAD. MONOFÁSICAS	TMI 16 (01-00905-00)	TMI 25 (01-00903-00)
TALAD. TRIFÁSICAS	**TTI 16 (01-00904-00)**	**TTI 25 (01-00902-00)**
Potencia del Motor y r.p.m.	550W / 1400 r.p.m.	1100W / 1400 r.p.m.
Velocidades de Trabajo	5 Velocidades: 365-560-1000-1800-3150 r.p.m.	
Cono del Husillo y Recorrido	MT2 / CM2 - 125 mm	MT3 / CM3 - 125 mm
Máx. Capacidad de Perforado	Ø16 mm	Ø25 mm
Diámetro de la Columna	Ø85 mm	
Distancia Eje Husillo - Columna	240 mm	
Máx. Distancia Husillo - Mesa	297 mm	367 mm
Máx. Distancia Husillo - Base	560 mm	630 mm
Dimensiones de la Mesa	280 x 300 mm	
Dimensiones de la Base	315 x 335 mm	
Desplazamiento de la Mesa	Elevación por Manivela - Giro de 360º - Inclinación ±45º	
Altura / Peso	1127 mm / 140 Kg	
Accesorios Comunes	Mandril Ø3-16 mm/B18, Espiga CM2/B18 y Cuña Extractora.	
Accesorios Especiales	-	Camisa Adaptad. CM3/CM2

BARBERO S.A.
Av. 9 de Septiembre 3795 - San Francisco, Cba.
Tel ++54 3564 439000 - morsa@barbero.com.ar
www.barbero.com.ar